

欧化 OHSW 型凹印水墨

OHSW 型凹版水墨是采用进口水性树脂、助剂以及高档颜料精加工而成。是一种高光泽、低气味环保型油墨。

一、性能特点

本产品颜色鲜艳、高光泽度、干燥迅速、附着力强、印品低气味、流平性好；并具有极好的耐磨性和耐水性，网点清晰印刷适性好等特性。特别适用于礼品包装、糖果包装、烟酒包装以及其它多种纸类包装印刷。

二、适用基材

进口或国产铜版纸；

礼品纸、镀铝 PET 贴合纸；

带有预涂层的白卡纸；

铝箔纸、纯铝等

三、用途和范围

适用于进口或国产凹版印刷机印刷，印刷速度在每分钟 80 至 250 米，只要稀释水配比得当，水墨均可完全干透。

四、印刷粘度

（白墨）印刷粘度为：11-13 秒/25℃ 3 号察恩杯

（色墨）印刷粘度为：11-14 秒/25℃ 3 号察恩杯

五、稀释水配比

注：其中 1 号:快干、2 号:普通、3 号:标准、4 号:慢干

1 号	乙醇	80%	水	20%
2 号	乙醇	70%	水	30%
3 号	乙醇	50%	水	50%
4 号	乙醇	10%	水	90%

六、注意事项

- 1、使用油墨时，请不要与其它品牌水墨混合，以免发生不相溶现象；
- 2、印刷有套印或网纹版时，应适当加长烘干通道，提高温度和风力；
- 3、根据印刷机的印速调配相应的稀释水；
- 4、使用前应将桶中油墨摇匀，以确保质量一致性；
- 5、本产品应密封保存，保存期为一年。