

OHCP 型纸张凹印油墨

OHCP 型纸张凹印油墨是采用进口树脂、助剂以及高档颜料精加工而成。是一种高光泽、醇溶、环保型油墨，油墨中不含苯类等有毒 VOC，重金属含量不超标，所用原料均符合国际食品包装卫生标准。

一、性能特点

本产品颜色鲜艳、高光泽度、干燥迅速、附着力强、印品无气味、流平性好；低溶剂残留、不含苯类等有毒 VOC，并具有极好的耐磨性和耐温性，印刷适性好等特性。特别适用于香烟和糖果包装以及其它纸张包装印刷。

二、适用基材

进口或国产铜版纸

带有预涂层的白卡纸

三、用途和范围

适用于进口或国产纸张凹版印刷机对纸张进行印刷，印刷速度在每分钟 50 至 200 米，只要稀释剂配比得当，油墨均可完全干燥。

四、印刷粘度

（白墨）印刷粘度为：12-15 秒/25℃ 3 号察恩杯

（色墨）印刷粘度为：13-18 秒/25℃ 3 号察恩杯

五、稀释剂

建议采用本厂生产的纸张凹印专用稀释剂。（1 型快干、2 型 标准、3 型慢干、4 号最慢干）若用户自配稀释剂可按以下比例：

1 号	醋酸乙酸	80%	异丙醇	20%	
2 号	醋酸乙酸	50%	异丙醇	50%	
3 号	醋酸乙酸	30%	异丙醇	40%	丙二醇甲醚 30%
4 号	醋酸正丙酸	30%	异丙醇	30%	丙二醇甲醚 40%

六、注意事项

- 1、使用油墨时，请不要与其它品牌油墨混合，以免发生不溶现象；
- 2、自配稀释剂时，请用户预先检验溶剂之品质，若溶剂的品质不良，会破坏油墨印刷之优点；
- 3、使用前应将桶中油墨摇匀，以确保质量一致性；
- 4、本产品应密封保存，远离火源，保存期为一年。